

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Revestimiento Cerámico Esmaltado
BLANCO BRILLANTE
 GRUPO B11b 27X45
 11 de Setiembre de 2024

NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO
Tamaño Nominal N ≥ 15 cm			
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL			
DIMENSIONES promedio			
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	± 0.6 % (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5% (o Max ± 0.5 mm)	Cumple
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)	Cumple
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Planaridad			
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN			
Largo y Ancho, en mm	ISO 10545-2		271.1 mm x 448.7 mm
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	6 mm
Peso promedio, en g			1430 g
PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	6% < Ev ≤ 10%	Cumple
Carga a la Rotura, en N			
Espesor ≤ 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 500	Cumple
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 18	Cumple
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	No aplica
Tránsito			No aplica
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a los Agentes Manchantes			
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Resistencia a las sales para piscina			
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple
Resistencia a los Alcalis de baja concentración			
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Cumple
Resistencia a los ácidos y Alcalis de alta concentración			
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple

REFERENCIA

Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry - pressed ceramic tiles-Group B 11b, 6% < Ev ≤ 10%. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

PRODUCTO

<p>Imagen referencial</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Características</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">Cuerpo</th> <th style="width: 25%;">Uso</th> <th style="width: 25%;">Tipología</th> <th style="width: 25%;">Acabado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cerámico</td> <td>Pared</td> <td>Monocolor</td> <td>Brillante</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Superficie</th> <th>Color</th> <th>Tránsito</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Liso</td> <td>Blanco</td> <td>No aplica</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Embalaje</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Información para una Caja</th> <th colspan="2">Información para un Pallet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piezas</td> <td>m2</td> <td>Cajas</td> <td>Kg</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>2.07</td> <td>51</td> <td>1253</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Grado de Destonalización</p> <p style="display: flex; justify-content: space-around; font-weight: bold;">I II III IV</p> </div>	Características				Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado	Cerámico	Pared	Monocolor	Brillante	Superficie		Color	Tránsito	Liso		Blanco	No aplica	Embalaje				Información para una Caja		Información para un Pallet		Piezas	m2	Cajas	Kg	17	2.07	51	1253
Características																																					
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado																																		
Cerámico	Pared	Monocolor	Brillante																																		
Superficie		Color	Tránsito																																		
Liso		Blanco	No aplica																																		
Embalaje																																					
Información para una Caja		Información para un Pallet																																			
Piezas	m2	Cajas	Kg																																		
17	2.07	51	1253																																		

Este producto contiene 1 cara.

CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA

NUESTROS PRODUCTOS ECOAMIGABLES
 SUMAN PUNTOS LEED PARA
 LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION

