

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
	Porcelanato Pulido Rectificado		
	MINIMAL IVORY SMARTILE		
	GRUPO BIa 60x60		
	14 de Junio de 2021		
NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO
Tamaño Nominal N ≥ 15 cm			
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL			
Dimensiones promedio			
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	±0.3%	Cumple
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5%	Cumple
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	±0.3%	Cumple
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	±0.3%	Cumple
Planaridad			
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.4%	Cumple
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.4%	Cumple
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.4%	Cumple
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Cumple
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN			
Largo y Ancho, en mm	ISO 10545-2	± 0.3%	Monocalibre: 600 mm+/- 0.3 mm
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	8.8 +/- 0.3 mm
Peso promedio, en g			6500 g
PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5%	Cumple
Carga a la Rotura, en N			
Espesor ≥ 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 1300	Cumple
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 35	Cumple
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	Pei-4
Transito			Alto
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a los Agentes Manchantes			
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Resistencia a las sales para piscina			
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Clase A
Resistencia a los Álcalis de baja concentración			
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase LA
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Clase LA
Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración			
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase HA
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase HA
EMBALAJE			
Contenido			
Piezas por caja			4 piezas
M2 por caja			1.44 m2
Peso por caja			26 Kg
Cajas por Pallet			40 cajas
REFERENCIA			
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex G (Normative), Table G.1- Requirements for dry -pressed ceramic tiles-Group BIa, Eb ≤ 0.5%.Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.			



FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO

Porcelanato Pulido Rectificado

MINIMAL IVORY SMARTILE

GRUPO Bla 60x60

14 de Junio de 2021



PORCELANATO MINIMAL IVORY SMARTILE

CARÁCTERÍSTICAS


Cuerpo Porcelanato	Uso Piso	Tipología Monocolor	Acabado Pulido
Superficie Liso	Color Hueso	Tránsito Alto	Antideslizante No aplica



EMBALAJE

Información para una Caja		Información para un Pallet	
Piezas 4	Kg 26	Cajas 40	Kg 1040

GRADO DE DESTONIFICACION



Contiene: 1 cara