

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Revestimiento Cerámico Esmaltado

OXFORD PLATA

GRUPO BIIb 30X60

11 de Octubre de 2024



NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO																				
	Tamaño Nominal N ≥ 15 cm																						
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL																							
Dimensiones promedio																							
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	± 0.6 % (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5% (o Max ± 0.5 mm)	Cumple																				
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)	Cumple																				
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Planaridad																							
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia																				
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN																							
Largo y Ancho, en mm	ISO 10545-2		307.5 mm x 607.5 mm																				
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	7 mm																				
Peso promedio, en g		-	2650 g																				
PROPIEDADES FÍSICAS																							
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	6% < Ev ≤ 10%	Cumple																				
Carga a la Rotura, en N																							
Espesor < 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 500	Cumple																				
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 18	Cumple																				
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple																				
Coefficiente Dinamico de Friccion (DCOF)	ANSI 326.3	≥ 0.42	0.59																				
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	PEI 3																				
Tránsito			Medio																				
PROPIEDADES QUÍMICAS																							
Resistencia a los Agentes Manchantes																							
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Resistencia a las sales para piscina																							
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple																				
Resistencia a los Alcalis de baja concentración																							
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase LA																				
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Clase LA																				
Resistencia a los ácidos y Alcalis de alta concentración																							
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase HA																				
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase HA																				
REFERENCIA																							
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry-pressed ceramic tiles-Group B IIb, 6% < Ev ≤ 10%.Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.																							
PRODUCTO																							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Imagen referencial</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #f2f2f2;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Características</th> </tr> <tr> <th>Cuerpo</th> <th>Uso</th> <th>Tipología</th> <th>Acabado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cerámico</td> <td>Piso</td> <td>Rustico</td> <td>Mate</td> </tr> <tr> <td>Superficie</td> <td>Color</td> <td>Tránsito</td> <td>Antideslizante</td> </tr> <tr> <td>Liso</td> <td>Plata</td> <td>Medio</td> <td>Aplica</td> </tr> </tbody> </table>			Características				Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado	Cerámico	Piso	Rustico	Mate	Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante	Liso	Plata	Medio	Aplica
Características																							
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado																				
Cerámico	Piso	Rustico	Mate																				
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante																				
Liso	Plata	Medio	Aplica																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #f2f2f2;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Embalaje</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Información para una Caja</th> <th colspan="2">Información para un Pallet</th> </tr> <tr> <th>Piezas</th> <th>m2</th> <th>Cajas</th> <th>Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>1.68</td> <td>60</td> <td>1444</td> </tr> </tbody> </table>			Embalaje				Información para una Caja		Información para un Pallet		Piezas	m2	Cajas	Kg	9	1.68	60	1444				
Embalaje																							
Información para una Caja		Información para un Pallet																					
Piezas	m2	Cajas	Kg																				
9	1.68	60	1444																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #f2f2f2;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Grado de Destonalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> I </td> <td style="text-align: center;"> II </td> <td style="text-align: center;"> III </td> <td style="text-align: center;"> IV </td> </tr> </tbody> </table>			Grado de Destonalización				 I	 II	 III	 IV												
Grado de Destonalización																							
 I	 II	 III	 IV																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Este producto contiene 2 caras</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; display: inline-block;"> CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA </div>																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> NUESTROS PRODUCTOS ECOAMIGABLES SUMAN PUNTOS LEED PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>																						