

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Revestimiento Cerámico Esmaltado

SALERMO ULTRABRILLO

GRUPO BIIb 60x60

4 de Junio de 2024



NORMA ISO 13006

ENSAYO

REQUERIMIENTO

CERAMICA SAN LORENZO

Tamaño Nominal N ≥ 15 cm

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL

Dimensiones promedio

Largo y Ancho, en %

ISO 10545-2

± 0.6% (o Max ± 2.0 mm)

Cumple

Espesor, en %

ISO 10545-2

± 5% (o Max ± 0.5 mm)

Cumple

Rectiliniedad, en %

ISO 10545-2

± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)

Cumple

Rectangularidad, en %

ISO 10545-2

± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)

Cumple

Planaridad

Curvatura Lateral, en %

ISO 10545-2

± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)

Cumple

Curvatura Central, en %

ISO 10545-2

± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)

Cumple

Alabeo con relación a la diagonal, en %

ISO 10545-2

± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)

Cumple

Calidad de la Superficie, en %

ISO 10545-2

Mínimo 95%

Baldosas libre de defectos visibles
a 1m de distancia

DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN

Largo y Ancho, en mm

ISO 10545-2

607.5 mm x 607.5 mm

Espesor, en mm

ISO 10545-2

± 5%

7.5 mm

Peso promedio, en g

5110 g

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua (E), en %

ISO 10545-3

6% < Ev ≤ 10%

Cumple

Carga a la Rotura, en N

Espesor ≥ 7.5mm

ISO 10545-4

Mínimo 800

Cumple

Modulo de Rotura, en N/mm2

ISO 10545-4

Mínimo 18

Cumple

Resistencia a la Trizadura

ISO 10545-11

Requerido

Cumple

Resistencia a la Abrasión Superficial

ISO 10545-7

Determinado por el Fabricante

PEI 3

Tránsito

Medio

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a los Agentes Manchantes

Óxido Verde

ISO 10545-14

Mínimo clase 3

Cumple

Yodo

ISO 10545-14

Mínimo clase 3

Cumple

Aceite de Oliva

ISO 10545-14

Mínimo clase 3

Cumple

Resistencia a las sales para piscina

Hipoclorito de sodio 5% (V/V)

ISO 10545-13

Mínimo B

Cumple

Resistencia a los Álcalis de baja concentración

Ácido Cítrico, 100 g/L

ISO 10545-13

Determinado por el Fabricante

Cumple

Hidróxido de Potasio, 30 g/l

ISO 10545-13

Determinado por el Fabricante

Cumple

Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración

Ácido Láctico al 5% (V/V)

ISO 10545-13

Determinado por el Fabricante

Cumple

Hidróxido de Potasio, 100 g/l

ISO 10545-13

Determinado por el Fabricante

Cumple

REFERENCIA

Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry -pressed ceramic tiles-Group B IIb, 6% < Ev ≤ 10%. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

PRODUCTO

Imagen referencial



Este producto contiene 4 caras.


Características

Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado
Cerámico	Piso	Marmoleado	Alto Brillo
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante
Liso	Café	Medio	No aplica

Embalaje

Información para una Caja		Información para un Pallet	
Piezas	m2	Cajas	Kg
7	2.58	24	871

Grado de Destonalización



CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA



NUESTROS PRODUCTOS ECOAMIGABLES
SUMAN PUNTOS LEED PARA
LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

